



Meyer 1406 IB EC 3 cyl.

Specifikationer:

1406 3G IB ASSEMBLY- 3 CYL KUBOTA 24 HP Engine.

(420J-254)

Vikt: 990 kg

Mått: (l)2180 x (br)1245 x (h)1830 mm

Inmatningsmagasin (balja)

- Rymmer 4-5 säckar
- Underhållsfria omrörare
- Nedfällbar ilastningslucka
- 4-växlad låda styr matarhastigheten

Materialberedare

- Elektriskt ställbar matarlucka
- Motstående rivarpinnar
- Lättåtkomlig öppning för inspektion
- Snabbyte av rivarpinnar

Precisionstillverkad luftsluss

- Heltäckande feedergummin
- Kraftig stålkonstruktion
- Förokromad invändigt
- Smörjfria lager med lock över axeländar
- 3"-ingång för luft, 4"-utgång för luft och material
- Lättåtkomliga feedergummin för byte "i fält"

Kompressor 5 L

- Tryckmätare på kontrollpanel
- Tryckreduceringsventil med vikter
- Automatisk backventil
- Insugsrör med galler



Drivkedja

- Kedjor och drev för "tung" drift
- Kraftiga dimensioner på axlar
- Stora smörjfria lager
- Kraftiga V-remmar för drivning
- Självjusterande remspännare

Kontroller och instrument

- Tryckmätare, timmätare, voltmeter och systemtryck
- Automatisk avstängning vid låg oljenivå
- Nyckeltändning
- Automatisk avstängning vid för hög motortemperatur
- Elektriskt manövrerad matarlucka
- På/av fjärrkontrollkontakt
- 60 m 3-vägs fjärrkontroll

Tillval

- Trådlös fjärrkontroll

Säkerhetsutrustning

Heltäckande galler för drivkedja, motor och kompressor

- Nödstop
- Brytpinne i feederdrev